

更改主机控制面板密码

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定 Linux 分销主机套餐更改密码

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
order-id	整数	必填	需要更改密码的 Linux 分销主机订单
new-passwd	字符串	必填	新密码

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/linux/us/change-password.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-passwd=password1
```

UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/linux/uk/change-password.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-passwd=password1
```

India Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/linux/in/change-password.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-passwd=password1
```

返回值 [Top](#)

如果密码更改成功则返回状态值为成功