

# 删除独立 IP

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

删除指定 Linux 分销主机的独立 IP

## 参数 [Top](#)

| 名称          | 数据类型                  | 必填 / 可选 | 描述   |
|-------------|-----------------------|---------|--|
| auth-userid | <a href="#">整数</a>    | 必填      | <a href="#">验证参数</a> <a href="#">代理商 ID</a>  |
| api-key     | <a href="#">字符串</a>   | 必填      | <a href="#">验证参数</a> <a href="#">API-KEY</a> |
| order-id    | <a href="#">整数</a>    | 必填      | 需要被删除的独立 IP 的订单 ID                           |
| ips         | <a href="#">字符串数组</a> | 必填      | 被删除的独立 IP                                    |

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/linux/us/delete-dedicated-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&ips=0.0.0.0&ips=1.1.1.1
```

### UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/linux/uk/delete-dedicated-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&ips=0.0.0.0&ips=1.1.1.1
```

### India Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/linux/in/delete-dedicated-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&ips=0.0.0.0&ips=1.1.1.1
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含删除独立 IP 操作的信息