

添加独立 IP

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为当前 Windows 分销主机订单添加独立 IP

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
order-id	整数	必填	需要添加独立 IP 的订单 ID
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户的发票将如何处理, 值可为: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/windows/us/add-dedicated-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/windows/uk/add-dedicated-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

India Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/windows/in/add-dedicated-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含添加独立 IP 操作的信息