

# 冻结

[目录](#) [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

冻结指定订单

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	Required	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	Required	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">APIKEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	Required	需要被冻结的订单 ID
reason	<a href="#">字符串</a>	Required	冻结原因

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/orders/suspend.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&reason=reason-for-suspension
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

需要被冻结的订单 ID

操作类型

订单冻结操作的描述

订单冻结操作的操作 ID

订单冻结操作的状态

订单冻结操作的描述

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息