

添加套餐

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名购买 VPS 主机套餐

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 <code>代理商 ID</code>
api-key	字符串	必填	验证参数 <code>APIKEY</code>
domain-name	字符串	必填	订购主机的域名
customer-id	整数	必填	客户 ID
months	整数	必填	订单购买时间/月
plan-id	整数	必填	套餐 ID。 获取套餐信息使用这一方法
os	字符串	可选	值可为 <code>centos</code> 或 <code>ubuntu</code> 。如果 <code>os</code> 参数没有在指定 API 命令中，则默认值为 <code>centos</code>
no-of-dedicated-ip	整数	可选	附加独立 IP 地址个数。默认为一个 VPS 订单提供一个免费的 IP 地址
addons	字符串数组	可选	附加购买，值可为： <code>cpanel</code> <code>whmcs</code>
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为： <code>NoInvoice</code> , <code>PayInvoice</code> , <code>KeepInvoice</code> , <code>OnlyAdd</code>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httpapi.com/api/vps/linux/us/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

India Server

<https://test.httppapi.com/api/vps/linux/in/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice>

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

- 域名
- VPS 订单的订单 ID
- 操作类型
- VPS 订单添加操作的描述
- 订单添加操作的操作 ID
- VPS 订单添加的操作状态
- VPS 订单添加状态的描述
- VPS 订单添加发票的发票 ID
- 代理商账户的销售货币单位
- 以销售货币为单位的交易额
- 以销售货币为单位的未完成交易额
- 与 VPS 订单相关的客户 ID

备注

如果有任何错误，状态值返回 ERROR 并附带一条错误信息