

获取修改/升级价格

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定的 Windows 分销主机获取修改/升级价格

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API KEY
order-id	字符串	必填	需要获取其信息的订单 ID
new-plan-id	整数	必填	订单需要被升级/降级的套餐。获取套餐信息: plan-id etc. , 使用 该方法
months	整数	必填	套餐购买的时间/月

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/windows/us/modify-pricing.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0
```

UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/windows/uk/modify-pricing.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0
```

India Server

```
https://test.httppapi.com/api/resellerhosting/windows/in/modify-pricing.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0
```

返回值 [Top](#)

返回值包含指定 Linux 单站点主机订单修改/升级的价格

范例:

```
{ "upgradecost":0.0, "modifiedOrderPrice":0.0, "endtime":"0000000000", "remainingmonths":0, "currentOrderPrice":0.0 }
```

where

currentOrderPrice: 订单剩余时间的当前的价格

modifiedOrderPrice: 根据新套餐设置的新的使用的价格

upgradecost: 实际适用价格 i.e. $\text{modifiedOrderPrice} - \text{currentOrderPrice}$

•