

# 添加插件

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

为 VPS 订单添加指定的插件

## 插件 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 <u>代理商 ID</u>
api-key	字符串	必填	验证参数 <u>API KEY</u>
order-id	整数	必填	需要添加指定插件的订单 ID
addon	字符串	必填	插件可以是以下任一; <i>ssl</i> <i>cpanel</i> <i>plesk_10_domain</i> <i>plesk_100_domain</i> <i>plesk_unlimited_domain</i> <i>whmcs</i>
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户发票将如何处理: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

### Note

VPS1 和 VPS2 套餐仅支持 *ssl, plesk\_10\_domain* 及 *whmcs* 插件

VPS3 套餐支持所有类型的插件

只有 1 个(among *plesk\_10\_domain, plesk\_100\_domain* and *plesk\_unlimited\_domain*)Plesk 许可证可以被安装在订单上

cPanel & Plesk 许可证不可被同时安装在一张订单上, 因为他们是相冲突的插件

## HTTP 方法 [Top](#)

---

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

---

**US**

**Server** `https://test.httppapi.com/api/vps/linux/us/add-addon.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&addon=ssl&invoice-option=NoInvoice` **India**

**Server** `https://test.httppapi.com/api/vps/linux/in/add-addon.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&addon=ssl&invoice-option=NoInvoice`

## 返回值 [Top](#)

---

返回值包含添加插件的操作