

添加

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名添加企业邮局订单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
domain-name	字符串	必填	订单对应的域名
customer-id	整数	必填	订单对应的客户 ID
months	整数	必填	订单购买的时间/月
no-of-accounts	整数	必填	邮箱账号的个数
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户发票如何处理. 值可为 <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httppapi.com/api/enterpriseemail/us/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&no-of-accounts=15&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

域名注册订单的订单 ID

操作类型

域名注册操作的描述

域名注册操作的操作 ID

域名注册操作状态

域名注册操作状态的描述

域名注册发票的发票 ID

代理的销售货币

客户销售价格

与域名注册订单相关的客户 ID

Note

invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount and customerid will not be returned if **invoice-option** is set to NoInvoice.

如有任何错误，状态值返回 ERROR 并伴随一条错误信息