

续费

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

续费当前企业邮局订单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
order-id	整数	必填	需要续费的订单 ID
months	整数	必填	续费时间/月
no-of-accounts	整数	可选	企业邮局订单中包含的附加邮箱账号
invoice-option	字符串	必填	参数决定客户的发票将如何处理。值可为: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httppapi.com/api/enterpriseemail/us/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

企业邮局订单的订单 ID

操作类型

企业邮局订单续费操作的描述

企业邮局续费操作的操作 ID

企业邮局订单续费操作状态

企业邮局订单续费操作状态的描述

企业邮局订单续费发票的发票 ID

代理商销售货币

销售额

与企业邮局订单相关的客户 ID

备注

invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount 和 **customerid** 将不会反悔, 如果 **invoice-option** 设置为 NoInvoice.

如有任何错误, 状态值返回 ERROR 并伴随一条错误信息