

添加

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名购置企业邮局订单

参数 [Top](#)

域名	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
domain-name	字符串	必填	购置订单的域名
customer-id	整数	必填	订单所需添到的客户 ID
months	整数	必填	订单购买的时长/月
no-of-accounts	整数	必填	邮箱账号个数
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户发票将如何处理。值可为 <i>NoInvoice</i> , <i>PayInvoice</i> , <i>KeepInvoice</i> , <i>OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httpapi.com/api/eelite/us/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&no-of-accounts=15&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

企业邮局订单的订单 ID

操作类型

企业邮局添加操作的描述

企业邮局添加操作的操作 ID

企业邮局添加操作的状态

企业邮局添加操作状态的描述

企业邮局订单添加发票的发票 ID

代理商销售货币单位

客户的销售价格

未使用的销售货币

与企业邮局订单相关的客户 ID

备注

invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount 以及 **customerid** 将不会返回，如果 **invoice-option** 设置为 NoInvoice.

如果发生任何错误，状态值返回 ERROR 并伴随一条错误信息