

# 续费

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

续费当前企业邮局订单

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	<a href="#">验证参数</a> 代理商 ID
api-key	字符串	必填	<a href="#">验证参数</a> API-KEY
order-id	整数	必填	需要被续费的订单 ID
months	整数	必填	订单被续费的时长/月
no-of-accounts	整数	可选	所需购买的附加邮件账号（如需）
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户发票将如何处理。值可为 <i>NoInvoice</i> , <i>PayInvoice</i> , <i>KeepInvoice</i> , <i>OnlyAdd</i>

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/eelite/us/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

企业邮局订单的订单 ID

操作类型

企业邮局续费操作的描述

企业邮局续费操作的操作 ID

企业邮局订单续费操作的状态

企业邮局订单续费操作的状态

企业邮局订单续费发票的发票 ID

代理商销售货币

销售总额

未使用的销售额

与企业邮局订单相关的客户 ID

备注

**invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount** 以及 **customerid** 将不会返回, 如果 **invoice-option** 设置为 **NoInvoice**.

如果发生任何错误, 状态值返回 **ERROR**, 并伴随一条错误信息