

# 添加邮件账号

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

为当前企业邮局订单添加邮箱账号

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	
auth-userid	整数	必填	<a href="#">验证参数 代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	<a href="#">验证参数 API-KEY</a>
order-id	整数	必填	需要添加邮件账号的订单 ID
no-of-accounts	整数	必填	需要添加的邮箱个数
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户发票将如何处理。值可为 <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/eelite/us/add-email-account.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&no-of-accounts=10&invoice-option=NoInvoice
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

企业邮局订单的订单 ID

操作类型

邮箱账号附加操作的描述

邮箱账号附加操作的操作 ID

邮箱账号附加操作的状态

邮箱账号附加操作状态的描述

域名续费发票的发票 ID

代理商销售货币单位

销售总额

未使用的销售总额

与域名订单相关的客户 ID

发票

**invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount** 和 **customerid** 将不会返回，如果 **invoice-option** 设置为 NoInvoice.

如果发生任何错误，状态值返回 ERROR 并伴随一条错误信息