

# 删除邮箱账号

[目录](#) [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

删除当前企业邮局订单中的邮箱账号

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">API-KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要删除的邮箱号所对应的订单 ID
no-of-accounts	<a href="#">整数</a>	必填	需要删除的邮箱账号的个数

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/eelite/us/delete-email-account.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&no-of-accounts=2
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

企业邮局订单的订单 ID

操作类型

邮箱账号删除操作的描述

邮箱账号删除操作的操作 ID

邮箱账号删除操作的状态

邮箱账号删除操作状态的描述

如果发生任何错误，状态值返回 **ERROR** 并伴随一条错误信息