

添加套餐

[目录](#) [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名购买 Linux 独立服务器主机套餐

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
domain-name	字符串	必填	订单所对应的域名
customer-id	整数	必填	订单对应的客户 ID
months	整数	必填	订单购买时长/月
plan-id	整数	必填	订单所需添加的套餐 ID. 获取套餐信息, 例如 <code>plan-id</code> etc., 用这一方法
addon	字符串数组	可选	购买的附加插件. 值可为: <code>ipaddress</code> <code>cpanel</code> <code>whmcs</code> <code>storage_1</code> <code>storage_2</code> <code>storage_3</code> <code>storage_4</code> <code>storage_5</code>
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户发票该如何处理. 值可为: <code>NoInvoice</code> , <code>PayInvoice</code> , <code>KeepInvoice</code> or <code>OnlyAdd</code> .

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/dedicatedserver/linux/us/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

域名 (description)

独立服务器订单 ID(entityid)

操作类型(actiontype)

独立服务器添加操作的描述(actiontypedesc)

独立服务器添加操作的操作 ID(eaqid)

独立服务器添加操作的状态(actionstatus)

独立服务器添加操作状态的描述(actionstatusdesc)

独立服务器添加发票的发票 ID(invoiceid)

代理商销售货币 (sellingcurrencysymbol)

销售总额 (sellingamount)

未使用总额(unutilisedsellingamount)

与独立服务器相关的客户 ID(customerid)

备注

如果 **invoice-option** 设置为 **NoInvoice**，则值将不会返回 **invoiceid**, **sellingcurrencysymbol**, **sellingamount**, **unutilisedsellingamount** 和 **customerid**。

如果有任何错误，状态值返回 **ERROR** 并附带一条错误信息。