

# 续费

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

续费当前 Linux 独立服务器主机套餐

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	验证参数 <a href="#">API KEY</a>
order-id	整数	必填	所需续费的订单的订单 ID
months	整数	必填	续费的时长/月
invoice-option	字符串	必填	这一参数决定了客户的发票如何处理.值可为: <i>NoInvoice</i> , <i>PayInvoice</i> , <i>KeepInvoice</i> or <i>OnlyAdd</i> .

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/dedicatedserver/linux/us/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息:

域名(description)

独立服务器订单 ID (entityid)

操作类型(actiontype)

独立主机续费操作的描述 (actiontypedesc)

独立主机续费操作的操作 ID(eaqid)

独立主机续费操作的状态 (actionstatus)

独立主机续费操作状态的描述(actionstatusdesc)

独立服务器续费发票的发票 ID (invoiceid)

代理商销售货币 (sellingcurrencysymbol)

销售总额(sellingamount)

未使用总额 (unutilisedsellingamount)

与独立服务器相关的客户 ID(customerid)

备注

如果 **invoice-option** 设置为 NoInvoice, 则值将不会返回 **invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount** 和 **customerid**。

如果有任何错误, 状态值返回 ERROR 并附带一条错误信息。