

# 删除插件

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

删除 Linux 独立服务器订单上的指定插件

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> 代理商 ID
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> API-KEY
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	指定插件需要被删除所对应的订单 ID
addon-id	<a href="#">整数</a>	必填	被删除的插件的订单.用这一方法获取插件 ID

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/dedicatedserver/linux/us/addon/delete.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&addon-id=0>

## Response [Top](#)

返回值包含如下信息:

域名 (description)

独立服务器订单的订单 ID (entityid)

操作类型(actiontype)

删除插件操作的操作类型 (actiontypedesc)

删除插件操作的操作 ID(eaqid)

删除插件操作的状态 (actionstatus)

删除插件操作状态的描述 (actionstatusdesc)

出现任何错误，状态值将返回 ERROR 且伴随一条错误信息