

获取威胁通知

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取未处理的威胁通知

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
reseller-id	整数	可选	检索威胁通知信所用的代理商 ID，默认威胁通知发送至当前用户

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/sitelock/threat/pending.json?auth-userid=0&api-key=key
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

未处理的威胁处理的客户 ID

未处理的威胁通知的域名

威胁通知信的创建时间

与威胁通知信相关的通知信 ID

发生任何错误，状态值将返回 `Error` 并随之产生一条错误信息

返回值结构为：

```
{
  "account":
    [
      {
        "customerid":0,
        "website":
          [
            {
              "domainName":"domain1.com",
              "notification":
                [
                  {
                    "creationTime":1398758909871,
                    "notificationId":2
                  }
                ]
            },
            {
              "domainName":"domain2.com",
              "notification":
                [
                  {
                    "creationTime":1398759150807,
                    "notificationId":3
                  }
                ]
            }
          ]
      }
    ]
  {
```

```
"customerId":1,

"website":

  [

    {

      "domainName":"domain3.com",

      "notification":

        [

          {

            "creationTime":1398759334814,

            "notificationId":4

          }

        ]

    }

  ]

}

]
```