

# 升级订单

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

升级当前 SiteLock 订单

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数 API-KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要升级的订单的订单 ID
new-plan-id	<a href="#">整数</a>	必填	订单需要被更新至新的订单，获取订单信息，例如套餐 ID，使用 <a href="#">这一方法</a>
invoice-option	<a href="#">字符串</a>	必填	这一参数决定了客户发票的处理方式。值为 <i>NoInvoice</i> , <i>PayInvoice</i> , <i>KeepInvoice</i> , <i>OnlyAdd</i>

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/sitelock/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

- 域名
- SiteLock 订单的订单 ID

- 操作类型
- SiteLock 订单升级操作的描写
- SiteLock 订单升级操作的操作 ID
- SiteLock 升级操作的状态
- SiteLock 升级操作状态的描述
- SiteLock 订单升级发票的发票 ID
- 代理商销售货币单位
- 以销售货币为单位的交易额
- 以销售货币为单位的未完成交易额
- 与 SiteLock 订单相关的客户 ID

●

备注 **invoiceid**, **sellingcurrencysymbol**, **sellingamount**, **unutilisedsellingamount** and **customerid** will not be returned if **invoice-option** is set to **NoInvoice**.

如果 **invoice-option** 设置为 **NoInvoice**, 则返回值将不会出现 **invoiceid**, **sellingcurrencysymbol**, **sellingamount**, **unutilisedsellingamount** and **customerid**

如出现任何错误, 状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息