

获取详细信息

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取当前 SiteLock 订单的详细信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
order-id	整数	必填	需要查询的订单 ID

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

https://test.httpapi.com/api/sitelock/details.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

订单 ID

订单描述

域名

系统中当前订单状态 (currentstatus) -值可为 InActive, Active, Suspended 或 Deleted

产品 key

产品目录

订单创建日期

过期日期

订单是否直接归属代理商账号下的账户

代理商 ID

与订单相关的客户 ID

订单过期是否被锁定

订单是否被父级代理商锁定

订单是否允许删除

SiteLock 套餐的套餐 ID

SiteLock 套餐的状态

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息