

添加套餐

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名购买 CodeGuard 订单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
domain-name	字符串	必填	所购买订单绑定的域名
customer-id	整数	必填	订单添加的客户
months	整数	必填	订单购买时间/月
plan-id	整数	必填	订单所属套餐类型。
invoice-option	字符串	必填	<i>该参数决定了客户发票将如何处理。值可为: NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

https://test.httppapi.com/api/codeguard/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

CodeGuard 订单的订单 ID

操作类型

CodeGuard 订单添加操作的描述

CodeGuard 订单添加操作的操作 ID

CodeGuard 订单添加操作的状态

CodeGuard 订单添加操作状态的描述

CodeGuard 订单添加发票的发票 ID

代理商的销售货币单位

以销售货币为单位的交易额

以销售货币为单位的未交易额

与 CodeGuard 订单相关的客户 ID

备注

如果 **invoice-option** 设置为 **NoInvoice**,那么返回值则不会返回 **invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount , customerid**

如果发生错误，状态值返回 **Error**，并随之发送一条错误信息