升级/降级

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

升级/降级当前 CodeGuard 订单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
order-id	整数	必填	被升级/降级的订单 ID
new-plan-id	整数	必填	升级/降级的套餐 ID
months	整数	必填	升级/降级到新的套餐的时间/月
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/codeguard/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息:

域名

CodeGuard 订单的订单 ID

操作类型

升级/降级操作的描述

升级/降级操作的操作 ID

升级/降级操作状态

升级/降级操作状态的描述

升级/降级发票的发票 ID

代理商销售货币单位

以销售货币为单位的交易额

以销售货币为单位的未完成交易额

相关 CodeGuard 订单的客户 ID

Note

如果 `invoice-option` 设置为 `NoInvoice`,那么返回值则不会返回 `invoiceid`, `sellingcurrencysymbol`, `sellingamount`, `unutilisedsellingamount` , `customerid`

如果发生错误, 状态值返回 `Error`, 并随之发送一条错误信息