

# 获取信息

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

获取当前 CodeGuard 订单的信息

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> 代理商 ID
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> APIKEY
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要获取信息的订单 ID

## HTTP 方法 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/codeguard/details.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息:

订单 ID

订单描述

域名

当前订单状态(currentstatus) -值可为 InActive, Active, Suspended or Deleted

产品 key

产品目录

CodeGuard 套餐的套餐 ID

CodeGuard 套餐的状态

订单创建日期

过期日期

订单是否直接归属于代理商账号下的客户

代理商 RID

与订单相关的客户 ID

订单过期是否被锁定

订单是否由父级代理商账号锁定

订单是否允许删除

如果发生错误，状态值返回 **Error**，并随之发送一条错误信息