

获取联系人详细信息

目录[\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取指定联系人的详细信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
contact-id	整数	必填	请求详细信息的联系人 ID

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

`https://test.httpapi.com/api/contacts/details.json?auth-userid=0&api-key=key&contact-id=0`

返回值 [Top](#)

返回值包含以下信息：

Contact ID (entityid)

Name (name)

Company (company)

Contact Type (type)

Email Address (emailaddr)

Telephone Number Country Code (telnocc)

Telephone Number (telno)

First line of address of the Contact (address1)

Second line of address of the Contact (address2)

Third line of address of the Contact (address3)

City (city)

State (state)

Country Code (country)

ZIP Code (zip)

Current Status in the System (currentstatus)

Status at the Registry (contactstatus)

Customer ID associated with the Contact (customerid)

Reseller Chain by RID (parentkey)

如发生任何错误，**status** 返回值为 **ERROR**，并附带一条错误信息

注意

创建时间超过 6 个月的未使用的联系人（默认联系除外）会存档。存档的联系信息无法通过此 **API** 命令修改。

[默认联系人](#)