

添加邮箱账号

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为当前企业邮局订单添加邮箱账号

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
order-id	整数	必填	邮箱账号所需添加的订单 ID
no-of-accounts	整数	必填	所需添加的邮箱账号
invoice-option	字符串	必填	<i>这一参数决定了客户发票如何处理. 值可为 NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

https://test.httppapi.com/api/enterpriseemail/us/add-email-account.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&no-of-accounts=10&invoice-option=NoInvoice

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息

域名

企业邮局订单的订单 ID

操作类型

附加邮箱账号的描述

邮箱账号附加操作的操作 ID

邮箱账号附加操作状态

邮箱账号附加操作状态的状态

域名续费发票的发票 ID

代理商销售货币

销售货币总额

与域名相关订单相关的客户 ID

备注

invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount 及 customerid 将不会返回，如果 invoice-option 设置为 NoInvoice.

如有任何错误，状态值返回 ERROR 并伴随一条错误信息