

添加订单

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名购买网站安全锁（SiteLock）

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key or auth-password	字符串	必填	验证参数 APIKEY
domain-name	字符串	必填	购买网站安全锁（SiteLock)的域名
customer-id	整数	必填	客户 ID
plan-id	整数	必填	订单所属套餐。获取套餐信息： i.e. plan-id etc.,用 这一方法
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户的发票将被如何处理，值可为： <i>NoInvoice,PayInvoice, KeepInvoice</i> or <i>OnlyAdd</i> .

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

https://test.httppapi.com/api/sitelock/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

域名

网站安全锁订单 ID

操作 ID

添加操作的描述

订单添加操作的操作 ID

订单添加操作状态

订单添加操作状态的描述

订单添加发票的发票 ID

代理商账号的销售货币

以销售货币为单位的交易额

以销售货币为单位的未交易总额

与 SiteLock 订单相关的客户 ID

备注

如果发票操作设置为 “ NoInvoice ” ， 则不会返回值 **invoiceid, sellingcurrencysymbol, sellingamount, unutilisedsellingamount** 和 **customerid**

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息