

搜索订单

目录[\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取符合搜索条件的 SiteLock 订单列表

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
no-of-records	整数	必填	需要获取的订单数
page-no	整数	必填	需要获取的信息页数
order-id	整数数组	可选	需要获取信息的 SiteLock 订单 ID
reseller-id	整数数组	可选	需要获取 SiteLock 订单的代理商 ID
customer-id	整数数组	可选	需要获取 SiteLock 订单的客户 ID
show-child-orders	Boolean	可选	是否获取下级代理商的订单
status	字符串数组	可选	<i>订单状态:</i> Active , InActive , Suspended 或 Deleted
domain-name	字符串	可选	SiteLock 关联的域名
creation-date-start	字符串	可选	UNIX 时间戳用于搜索所有生成时间大于此起始点的 SiteLock 订单列表
creation-date-end	字符串	可选	UNIX 时间戳用于搜索所有生成时间小于此终点的 SiteLock 订单
expiry-date-start	字符串	可选	UNIX 时间戳用于搜索所有过期时间大于此起始点的 SiteLock 订单排序
expiry-date-end	字符串	可选	UNIX 时间戳用于搜索所有过期时间小于此起始点的 SiteLock 订单排序
order-by	字符串数组	可选	您用来整理订单的一个或者多个参数。默认为 orderid ，例如： 如果页数是 1 ，记录数量为 30 ，订单顺序是订单 ID；它会根据订单 ID 排列 30 个符合搜索条件的订单。如果页数 2 ，记录数量是 30 ，订单顺序是订单 ID， 它将会通过 orderid 获取第二批的 30 个订单

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

`https://test.httpapi.com/api/sitelock/search.json?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=1&page-no=1`

返回值 [Top](#)

返回值包含符合搜索条件的订单信息：

域名

订单 ID

客户 ID

订单创建时间戳

订单过期时间戳

当前订单状态 (entity.currentstatus)-值可为 InActive, Active, Suspended or Deleted

产品名称

产品 Key

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息