

续费

[目录 \[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

续费当前 SiteLock 订单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key or auth-password	字符串	必填	验证参数 APIKEY
order-id	整数	必填	需要被续费的订单 ID
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户的发票将被如何处理，值可为： <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice or OnlyAdd.</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/sitelock/renew.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

域名

网站安全锁订单 ID

操作 ID

SiteLock 续费操作的描述

SiteLock 订单续费操作状态

SiteLock 订单添加操作状态

SiteLock 订单添加操作状态的描述

SiteLock 订单添加发票的发票 ID

代理商账号的销售货币

以销售货币为单位的交易额

以销售货币为单位的未交易总额

与 SiteLock 订单相关的客户 ID

Note

如果发票操作设置为“**NoInvoice**”，则不会返回值 **invoiceid**, **sellingcurrencysymbol**, **sellingamount**, **unutilisedsellingamount** 和 **customerid**

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息