

## cPanel 主机如何创建数据库和数据库用户

1、进入 cPanel 管理面板，点击“MySQL 数据库”，如图：



2、新建数据库：

在输入框中输入打算使用的数据库的名称，比如 test001，然后点击“生成数据库”，如图：

### 生成新的数据库

新数据库: asdcontt\_test001  ☒

这样就成功生成了数据库，如图：

### 修改数据库

检查数据库: asdcontt\_test001

修复数据库: asdcontt\_test001

### 当前数据库

搜索 <input type="text"/> 到			
数据库	大小	用户	操作
asdcontt_test001	0.00 MB		<a href="#">删除 数据库</a>

3、然后建立数据库用户名和密码：

如下图所示，依次输入

用户名

密码

然后点击“生成用户”按钮

### MySQL 用户

#### 添加新用户

用户名:  ✓

密码:  ✓

密码 (再次):  ✓

强度 (为什么?):  [密码生成器](#)

接着在向数据库添加用户中选择新添加的用户，点击“添加”，如图：

#### 向数据库添加用户

用户:

数据库:

在跳转的窗口中根据需要为新添加的用户选择权限，点击“更改” 完成数据库用户的创建。如图：

## 管理用户权限

用户: **asdcontt\_test001**  
数据库: **asdcontt\_test001**

<input type="checkbox"/> 所有权限	
<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input type="checkbox"/> CREATE ROUTINE	<input type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES
<input type="checkbox"/> CREATE VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> DELETE
<input checked="" type="checkbox"/> DROP	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
<input type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
<input type="checkbox"/> LOCK TABLES	<input type="checkbox"/> REFERENCES
<input type="checkbox"/> SELECT	<input type="checkbox"/> SHOW VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER	<input type="checkbox"/> UPDATE

更改