



多站点空间如何修改父级路径，写权限以及设置默认首页

1、请登录您多站点主机 plesk 管理后台，选择网站与域名点击进去



2、点击红色方框所指的“显示高级操作”，出现下图所示，点击虚拟目录



3、点击“虚拟目录”






隐藏高级操作

-  **受密码保护的目录**
限制访问受密码保护的所选网站区。
-  **预定任务**
查看和管理预定任务。
-  **网站维护模式**
关闭网站维护网站，很快
-  **网站复制**
复制网站文件到其他网站或外部 FTP 存储。
-  **了解如何从临时环境把网站移动到正式环境。**
查看如何使更新的网站转入最终网站的说明
-  **了解如何克服**
查看如何克服(程序)的说
-  **日志**
查看日志并配置日志文件循环。
-  **热链接防护**
从热链接保护网站内容。
-  **虚拟目录**
创建和管理
-  **网站的独立 IIS 应用程序池**
设置独立 IIS 应用程序池服务与所选订阅关联的网站。
-  **Web 用户**
为无法在您的网站上托管个人网页用户创建帐户。
-  **ODBC 数据源**
设置 ODBC 数据源
-  **ASP.NET 设置**
配置 ASP.NET 框架设置。








4、选择你想修改的空间，点击“小锁”进行管理

虚拟目录

 移除

 查找  重置搜索

总计 13 [hzhf.com](#).[onlyfordemo.com](#)项目

<input type="checkbox"/>	T	P	名称 ^
<input type="checkbox"/>			cgi-bin
<input type="checkbox"/>			error_docs
<input type="checkbox"/>			jakarta
<input type="checkbox"/>			plesk-stat
<input type="checkbox"/>			test

5、点击目录属性



6、进去后可以对相应权限进行设置，如写权限，启用父路径和设置默认首页，其中默认首页设置，您哪个文件是默认首页，请上移到首位。

虚拟目录

路径 /httpdocs

脚本源访问 ☐

读权限 ☒

写权限 ☒

目录浏览 ☐

日志访问 ☒

应用程序设置

创建应用程序 是

执行权限 仅脚本 ▼

允许使用父路径 ☒

允许应用程序在MTA(多线程单元)模式下运行 ☐

文档

使用默认文档 ☒

默认文档搜索顺序

Index.html
Index.htm
Index.cfm
Index.shtml
Index.shtm
Index.stm
Index.php

添加

删除

向上

向下